

Технический паспорт

---

Фильтрующий материал 10мкм LF

Фильтрующий материал 10 мкм Low Formaldehyde

## Технические характеристики

**Тип** 10 мкм номинал  
малое содержание формальдегида

**Область применения** Фильтровальная бумага  
Сепарация воды и топлива

		Значение	Метод испытания
Основная масса (плотность)	г/м <sup>2</sup>	160	
	кг/3,000 фут	98.8	
Толщина	мм	0.737	
	дюйм	0.029	
Глубина гофрирования	мм	0.36	
	дюйм	0.014	
Проницаемость (0.5" вода@200РА)	л/м <sup>2</sup> /сек	77.6	20мм WG
	CFM	9.7	0.5" H2O
Эффективность фильтрации			ISO 19438 HF, частицы 10 мкм
Грязеемкость	г/м <sup>2</sup>	66	
Макс. диаметр пор	мкм		
Предел прочности на растяжение MD (cured, dry)	кН/м	8	TAPPI 494
	фунт/дюйм	45.2	
Предел прочности на растяжение CD (cured, dry)	кН/м	5.9	TAPPI 494
	фунт/дюйм	33.6	
Сопротивление продавливанию по системе Мюллена (cured, dry)	кПа		TAAPI 403
	psi	46	

\* MD = продольное направление  
CD = поперечное направление